

68A500CH-0062

Serie: Schutzrohrleuchten Schutzrohrleuchten

Montageart:	Universale Montage
Schutzart:	IP 67
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 120, L 1530
Lieferbare Farbe:	grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
System-Leistung	55 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE	blau
Zuleitung	H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt	3 x 1,0 mm²
Zuleitungslänge	5 m
Zuleitungsfarbe	schwarz
Stecksystem	Typ 11 (SEV 1011)
Lampenabdeckung	opal

Prüfungen:

Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung (E-Labor)	850°C - 30 Sekunden
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittel	LED
Leuchtmittelanzahl	5
Leistung	10,00 W
Sockel	ohne Sockel
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L	1.530 mm
Durchmesser D	120 mm
Gewicht	3,898 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	6.600 lm

Zubehör

68Z00001	Kunststoff-Halteschelle grau
68Z00002	Halteschelle aus Metall mit Magnet verzinkt
68Z00003	Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet grau
68Z00007	Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück) verzinkt
68Z00004	Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger verzinkt
68Z00016	Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau
68Z00006	Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück) verzinkt
68Z00017	Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau
68Z00005	Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück) verzinkt
68Z00008	Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau