



68P200E0-0002.4K



Serie: Schutzrohrleuchte FARM Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: IP 67
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 78, L 685
 Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (PMMA), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 3 m Zuleitung, 2 Edelstahl-Halteschellen (M8/M10) und passende Stockschrauben

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 System-Leistung 23 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Zuleitung NYY-J
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 3 m
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 67
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung (E-Labor) 750°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Leuchtmittelanzahl 2
 Leistung 14,00 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbtemperatur 4000 K
 Farbwiedergabeindex 80
 Lebensdauer 50000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L 685 mm
 Durchmesser D 78 mm
 Gewicht 2,615 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 2.900 lm