



78 70

68P500ED-0002.4K



Serie: Schutzrohrleuchte FARM Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage

LED

Schutzart: IP 67 Schutzklasse:

Abmessungen: D 78, L 1530

Lieferbare Farbe: grau

Lampe:

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (PMMA), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), dimmbares Betriebsgerät integriert, 3 m Zuleitung, 2 Edelstahl-Halteschellen (M8/M10) und passende Stockschrauben

Elektrotechnik:

DALI Betriebsgerät 55 W System-Leistung

Spannung 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

NYY-J Zuleitung Zuleitungsquerschnitt 5 x 1,5 mm² Zuleitungslänge 3 m Zuleitungsfarbe schwarz Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 67 Schutzklasse Glühdrahtprüfung (E-Labor) 750 °C Schlagschutz IK08 Sicherheitszeichen F-Zeichen WEEE-Zeichen Sonstige Zeichen Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

LED Leuchtmittel Leuchtmittelanzahl Leistung 14,00 W Sockel ohne Sockel Farbtemperatur 4000 K Farbwiedergabeindex

Lebensdauer 50000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L 1.530 mm Durchmesser D 78 mm Gewicht 4,43 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 7.400 lm