



70F03901-0014

Serie: THORIX II Flex Scheinwerfer



Montageart:	Mobiler Einsatz
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 446, B 172, H 419
Lieferbare Farbe:	silber metallisch

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstell- bürger aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6 °-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenohtik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 1464.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung	265 W

Spezifikationen:

Farbe Griff	schwarz
Zuleitung	H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt	3 x 1,5 mm ²
Zuleitungslänge	10 m
Zuleitungsfarbe	schwarz
Stecksystem	Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
Lampenabdeckung	klar

Prüfungen:

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Farbwiedergabeindex	80
Farbtemperatur	5000 K
Leuchtmittellanzahl	3
Socket	ohne Socket
Lichtaustrittswinkel	90°
Leuchtmittel	LED
Leistung	92,20 W
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	446 mm
Breite B	172 mm
Höhe H	419 mm
Gewicht	11,513 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	35.000 lm
---------------------	-----------