



# 70F03A01-0014

Serie: THORIX II Flex Scheinwerfer



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montageart:       | Mobiler Einsatz     |
| Schutzart:        | IP 66               |
| Schutzklasse:     | I                   |
| Lampe:            | LED                 |
| Abmessungen:      | L 446, B 172, H 419 |
| Lieferbare Farbe: | silber metallisch   |

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstell- bürger aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6 °-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 1464.

## Elektrotechnik:

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Betriebsgerät   | Konverter                |
| Spannung        | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| System-Leistung | 265 W                    |

## Spezifikationen:

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Farbe Griff           | schwarz                        |
| Zuleitung             | H07RN-F                        |
| Zuleitungsquerschnitt | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| Zuleitungslänge       | 10 m                           |
| Zuleitungsfarbe       | schwarz                        |
| Stecksystem           | Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7) |
| Lampenabdeckung       | klar                           |

## Prüfungen:

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Schutzart          | IP 66                       |
| Schutzklasse       | I                           |
| Schlagschutz       | IK08 (Schlagschutz 5 Joule) |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen                   |
| Sonstige Zeichen   | WEEE-Zeichen                |

## Lampe 1:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Farbwiedergabeindex  | 80                |
| Farbtemperatur       | 5000 K            |
| Leuchtmittellanzahl  | 3                 |
| Sockel               | ohne Sockel       |
| Lichtaustrittswinkel | 60/30/60°         |
| Leuchtmittel         | LED               |
| Leistung             | 92,20 W           |
| Lebensdauer          | 50000 h (L80/B10) |

## Maße und Gewichte:

|          |           |
|----------|-----------|
| Länge L  | 446 mm    |
| Breite B | 172 mm    |
| Höhe H   | 419 mm    |
| Gewicht  | 11,513 kg |

## Lichttechnik:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Leuchten-Lichtstrom | 35.000 lm |
|---------------------|-----------|