



80P01006-0006S1



Serie: POWERDISK Flächenleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 750, B 630, H 250
 Lieferbare Farbe: weiß

Set POWERDISK: Gehäuse Aluminium / Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, Zuleitung mit Netzstecker und Taster, dimmbar 1-100 Prozent, Adapter für hängende Montage, Transportkiste

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 System-Leistung 421 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Zuleitung H07BQ-F
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 10 m
 Zuleitungsfarbe gelb
 Zusatzfunktionen mit Schalter
 Stecksytem CEE-6h
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 65
 Schutzklasse I
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Leuchtmittelanzahl 24
 Leistung 15,40 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbtemperatur 5000 K
 Farbwiedergabeindex 85
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 750 mm
 Breite B 630 mm
 Höhe H 250 mm
 Gewicht 32,7 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 52.000 lm

Zubehör

95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrom, glänzend
 95-0257-0014 Teleskop-Stativ "Professionell", 4,70m, Edelstahl edelstahl
 95-0267-0001 Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe blank
 95-0254-0014 **Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) edelstahl
 95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste chrom, glänzend
 95-0257-0014 **Set Teleskop-Stativ "Professionell"**, bestehend aus Teleskop-Stativ "Professionell" und Transportkiste edelstahl