

88-4L040-0006

Serie: GLADIATOR II Arbeitsleuchten

Montageart:	Mobiler Einsatz
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 320, B 305, H 110
Lieferbare Farbe:	schwarz

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), Schalter, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
System-Leistung	24 W
Spannung	12 - 18 V / 0 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE	blau
Farbe Griff	schwarz
Zuleitung	H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt	2 x 1,0 mm²
Zuleitungslänge	5 m
Zuleitungsfarbe	schwarz
Stecksystem	Car 12/24V
Lampenabdeckung	opal

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Glühdrahtprüfung (E-Labor)	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE

Lampe 1:

Leuchtmittel	LED
Leuchtmittelanzahl	1
Leistung	21,00 W
Sockel	ohne Sockel
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L	320 mm
Breite B	305 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	2,3 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	2.600 lm