68A30100-0062.NL

Série: Luminaire tubulaire lumière d'urgence Luminaires tubulaires de protection

Type de montage:	Montage universel
Degré de Protection:	IP 54
Classe de protection:	I
Équipement complet:	LED
Dimensions:	D 120, L 1070
Couleur:	gris

LED-Luminaire tubulaire, tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 protecteurs (bleu), 1 prise, 5 m de câble avec fiche secteur, éclairage de secours de 2 heures maximum (800 lm) en cas de panne de courant, peut être désactivé par un bouton-poussoir

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Puissance du système	24 W
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE	bleu
Câble	H07RN-F
Section de câble	3 x 1,5 mm²
Longueur de câble	5 m
Couleur du câble	noir
Fonctions supplémentaires	avec 'TNF'
Systèmes de connecteurs	Typ F, Schuko (CEE 7/4)
Prises	1
Couvercle de la lampe	opale

Vérification:

Degré de Protection	IP 54
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage D, Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	Made in Germany

Lampe 1:

Lampe	LED
Nombre lampe 1	3
Puissance	14,00 W
Culot	sans douille
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Durée de vie	50000 h (L70/B50)

Volume et poids:

Longueur L	1.070 mm
Diamètre D	120 mm
Poids	3,55 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	2.950 lm

Accessoires

68Z00001	Bride de fixation en matière synthétique gris
68Z00002	Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé
68Z00003	Bride de fixation (plastique) avec aimant gris
68Z00007	Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé
68Z00004	Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé
68Z00016	Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00006	Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00017	Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00005	Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00008	Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris