

68A50001-0062

Série: Luminaire tubulaire Luminaires tubulaires de protection

Type de montage:	Montage universel
Degré de Protection:	IP 67
Classe de protection:	I
Équipement complet:	LED
Dimensions:	D 120, L 1530
Couleur:	gris

Tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 protecteurs bleu, câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Puissance du système	55 W
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE	bleu
Câble	H07RN-F
Section de câble	3 x 1,5 mm²
Longueur de câble	5 m
Couleur du câble	noir
Systèmes de connecteurs	Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
Couvercle de la lampe	opale

Vérification:

Degré de Protection	IP 67
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE

Lampe 1:

Lampe	LED
Nombre lampe 1	5
Puissance	14,00 W
Culot	sans douille
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Durée de vie	50000 h (L70/B50)

Volume et poids:

Longueur L	1.530 mm
Diamètre D	120 mm
Poids	4,102 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	6.600 lm

Accessoires

68Z00001	Bride de fixation en matière synthétique gris
68Z00002	Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé
68Z00003	Bride de fixation (plastique) avec aimant gris
68Z00007	Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé
68Z00004	Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé
68Z00016	Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00006	Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00017	Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00005	Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00008	Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris