



## 68A500Z1-0002



Série: Luminaire tubulaire Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage universel

Degré de Protection: IP 67

Classe de protection:

Équipement LED

complet:

Dimensions: D 78, L 1530

Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 entrées de câble (câblage en continu), incl. panel Led

## Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur Puissance du système 55 W

Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 67
Classe de protection I
Test au fil incandescent 850°C

Résistance aux chocs IK10 (20 Joule)
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE

Lampe 1:

LampeLEDNombre lampe 15Puissance14,00 WCulotsans douilleTempérature de couleur5000 KIndice de rendu des couleurs80

(CRI)

Durée de vie 50000 h (L70/B50)

Volume et poids:

 Longueur L
 1.530 mm

 Diamètre D
 78 mm

 Poids
 3,232 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 6.600 lm

## Accessoires

68Z00001 Bride de fixation en matière synthétique gris Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé 68Z00002 Bride de fixation (plastique) avec aimant gris 68Z00003 68Z00007 Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé 68Z00004 Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé Support de fixation en plastique avec porte-clés, 68Z00016 luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris 68Z00006 Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé 68Z00017 Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) 68Z00005 Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé 68Z00008 Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif,

kit (2 pièces) gris