



70-2000-0006



Série: BEAM Luminaires pour postes de travail

Type de montage: utilisation mobile
Degré de Protection: IP 65
Classe de protection: II
Équipement complet: LED
Dimensions: L 352, B 223, H 357
Couleur: bleu

Boîtier en matière plastique anthracite/bleu (Polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple # TPE), dôme en plastique opale (Polycarbonate), crochet de suspension avec verrouillage et pliable en acier inoxydable, deuxième entrée de câble prévue (pour câblage continu), 3 m de câble avec fiche secteur

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
Puissance du système 47 W
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur de la poignée noir
Câble H07RN-F
Section de câble 2 x 1,0 mm²
Longueur de câble 3 m
Couleur du câble noir
Systèmes de connecteurs E+F, Konturenst. (CEE 7/17)
Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 65
Classe de protection II
Test au fil incandescent 850°C
Résistance aux chocs IK06 (1 Joule)
Marques de sécurité Marquage D
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays nicht verwenden!

Lampe 1:

Lampe LED
Nombre lampe 1
Puissance 43,00 W
Culot sans douille
Température de couleur 5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Durée de vie 30000 h

Volume et poids:

Longueur L 352 mm
Largeur B 223 mm
Hauteur H 357 mm
Poids 1,838 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 4.500 lm