80P02001-0006S2

Série: POWERDISK Luminaires plats

Type de montage:	utilisation mobile
Degré de Protection:	IP 65
Classe de protection:	I
Équipement complet:	LED
Dimensions:	L 750, B 630, H 250
Couleur:	blanc

Set POWERDISK: Boîtier aluminium / acier inoxydable, couvercle en polycarbonate opale, câble d'alimentation avec fiche secteur, adaptateur pour montage en suspension, sac de transport

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Puissance du système	380 W
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Câble	H07BQ-F
Section de câble	3 x 1,5 mm²
Longueur de câble	10 m
Couleur du câble	jaune
Systèmes de connecteurs	Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
Couvercle de la lampe	opale

Vérification:

Degré de Protection	IP 65
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK10 (20 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	Made in Germany

Lampe 1:

Lampe	LED
Nombre lampe 1	24
Puissance	15,40 W
Culot	sans douille
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	82
Durée de vie	100000 h (L80/B10)

Volume et poids:

Longueur L	750 mm
Largeur B	630 mm
Hauteur H	250 mm
Poids	21,9 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	57.000 lm

Accessoires

95-0060-0014.D	Trépied à manivelle «Premium», incl. adaptateur pour trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrome, brillant
95-0257-0014	Trépied télescopique «Professionell», 4,70 m, Acier inoxydable inox
95-0267-0001	Set de fixation du tépied, 3x cordes et piquets brillant
95-0254-0014	**Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) inox
95-0060-0014S	**Trépied à manivelle Premium**, avec adaptateur de trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640), kit d'ancrage et boîte de transport chrome, brillant
95-0257-0014S	**Set trépied télescopique "Professional"**, composé d'un trépied télescopique "Professional" et d'une boîte de transport inox