

88-4L040-0006

Série: GLADIATOR II Luminaires pour postes de travail

Type de montage:	utilisation mobile
Degré de Protection:	IP 65
Classe de protection:	III
Équipement complet:	LED
Dimensions:	L 320, B 305, H 110
Couleur:	noir

Boîtier en plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), interrupteur, câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Puissance du système	24 W
Tension	12 - 18 V / 0 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE	bleu
Couleur de la poignée	noir
Câble	H07RN-F
Section de câble	2 x 1,0 mm²
Longueur de câble	5 m
Couleur du câble	noir
Systèmes de connecteurs	Car 12/24V
Couvercle de la lampe	opale

Vérification:

Degré de Protection	IP 65
Classe de protection	III
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage D
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	CE

Lampe 1:

Lampe	LED
Nombre lampe 1	1
Puissance	21,00 W
Culot	sans douille
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Durée de vie	50000 h (L70/B50)

Volume et poids:

Longueur L	320 mm
Largeur B	305 mm
Hauteur H	110 mm
Poids	2,3 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	2.600 lm