



88-5L050-0006



Série: GLADIATOR II Luminaires pour postes de travail

Type de montage: utilisation mobile
Degré de Protection: IP 66
Classe de protection: III
Équipement complet: LED
Dimensions: L 320, B 305, H 110
Couleur: noir

Boîtier en plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
Puissance du système 40 W
Tension 20 - 35 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
Couleur de la poignée noir
Câble H07RN-F
Section de câble 2 x 1,5 mm²
Longueur de câble 5 m
Couleur du câble noir
Systèmes de connecteurs CEE 24VAC
Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 66
Classe de protection III
Test au fil incandescent 850°C
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité Marquage D
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays CE

Lampe 1:

Lampe LED
Nombre lampe 1
Puissance 37,50 W
Culot sans douille
Température de couleur 5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Durée de vie 50000 h (L70/B50)

Volume et poids:

Longueur L 320 mm
Largeur B 305 mm
Hauteur H 110 mm
Poids 2,47 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 4.000 lm