


Schutzrohrleuchte Notlicht

68A46060-0062.NL | Schutzrohrleuchten



Schutzrohrleuchten
4017506135880
D 120, L 1285

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
grau



Schutzrohr Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Protektoren aus weichem Kunststoff an den Enden zum Schutz beim mobilen Einsatz. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Durch Zubehör (optional) für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Notlichtfunktion: Notlichtfunktion mit reduziertem Leuchtenlichtstrom für 60 min. 3 Notlichtzyklen à 60 min. bei vollem Akku möglich. Notlichtfunktion für Transport oder Lagerung deaktivierbar.

Produktdaten

Länge L	1285 mm
Durchmesser D	120 mm
Gewicht	3.448 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	6650 lm
Bemessungsleistung	47 W
Systemeffizienz	141 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,6
Ausstrahlwinkel	down 126°/105° up 180°/47°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	042 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25.3 A / 451 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 92 100
Schutzart Ausgabe Neu (JS)	IP 65
Schutzklasse	III
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagschutz	IK08
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE
Zuleitung / Stecker	5 m, H07RN-F, 2 x 1,5 mm² / CEE 42VAC 16A 2p
Bemessungsleuchtenlichtstrom Notlicht	480 lm
Schutzart	IP 65

Zubehör



68Z00001
Kunststoff-Halteschelle (Set = 2 Stück)



68Z00003
Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00004
Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger (Set = 2 Stück)



68Z00006
Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück)



68Z00005
Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück)



68Z00002
Halteschelle aus Metall mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00007
Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück)



68Z00016
Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00017
Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00008
Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)

Schutzrohrleuchte Notlicht

68A46060-0062.NL | Schutzrohrleuchten

