

# Schutzrohrleuchte Notlicht

68A46060-0062.NL | Schutzrohrleuchten



Schutzrohrleuchten  
4017506135880  
D 120, L 1285

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,  
Wandanbau  
grau



Schutzrohr Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Protektoren aus weichem Kunststoff an den Enden zum Schutz beim mobilen Einsatz. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Durch Zubehör (optional) für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Notlichtfunktion: Notlichtfunktion mit reduziertem Leuchtenlichtstrom für 60 min. 3 Notlichtzyklen à 60 min. bei vollem Akku möglich. Notlichtfunktion für Transport oder Lagerung deaktivierbar.

## Produktdaten

|   |  |
|---|--|
| Länge L                                   | 1285 mm                                      |
| Durchmesser D                             | 120 mm                                       |
| Gewicht                                   | 3.448 kg                                     |
| Lichtquelle                               | LED  |
| Farbtemperatur                            | 5000 K                                       |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 6650 lm                                      |
| Bemessungsleistung                        | 47 W   |
| Systemeffizienz                           | 141 lm/W                                     |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 26,6   |
| Ausstrahlwinkel                           | down 126°/105°<br>up 180°/47°                |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L90/B50)                            |
| Farbwiedergabeindex                       | 80   |
| Farbkonsistenz                            | 4 SDCM                                       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                               |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                    |
| Steuerung                                 | on/off                                       |
| Spannung                                  | 042 V / 50 Hz, 60 Hz                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 25.3 A / 451 µs                              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 43 72 90 92 100                              |
| Schutzart Ausgabe Neu (JS)                | IP 65  |
| Schutzklasse                              | III  |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C                                       |
| Schlagschutz                              | IK08   |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +35 °C                              |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                                    |
| Konformitätszeichen                       | CE   |
| Zuleitung / Stecker                       | 5 m, H07RN-F, 2 x 1,5 mm² / CEE 42VAC 16A 2p |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom Notlicht     | 480 lm                                       |
| Schutzart                                 | IP 65  |

## Zubehör



68Z00001  
Kunststoff-Halteschelle (Set = 2 Stück)



68Z00003  
Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00004  
Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger (Set = 2 Stück)



68Z00006  
Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück)



68Z00005  
Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück)



68Z00002  
Halteschelle aus Metall mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00007  
Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück)



68Z00016  
Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00017  
Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00008  
Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)

# Schutzrohrleuchte Notlicht

68A46060-0062.NL | Schutzrohrleuchten

