




Strahler
4017506132087
L 459, B 122, H 678

Mast, Universale Montage
silber metallic



LED-Strahler. Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Haltebügel aus rostfreiem Stahl, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtrichtung feinstufig einstellbar.

Produktdaten

Länge L	459 mm
Breite B	122 mm
Höhe H	678 mm
Gewicht	15.28 kg
Zuleitung / Stecker	1 m, H07RN-F,
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	77000 lm
Bemessungsleistung	535 W
Systemeffizienz	144 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	24,7
Ausstrahlwinkel	22°/34°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	1
Leuchten an Sicherung C16A	1
Einschaltstrom / Einschaltzeit	140 A / 1200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 95 99 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



95-0283-0001
Netzanschlussdose inkl. Montage- und Installations-
zubehör



95-0285-0001
Abfangseil mit Karabinerhaken

THORIX II

70T063Z0-0014 | THORIX II

