

POWERDISK

80P010CH-0006S2 | POWERDISK



Großflächenleuchten
4017506110337
L 750, B 630, H 250

Mobiler Einsatz
weiß



Set POWERDISK: Gehäuse Aluminium / Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, Zuleitung mit Netzstecker und Taster, dimmbar 1-100 Prozent, Adapter für hängende Montage, Transporttasche

Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | 750 mm |
| Breite B | 630 mm |
| Höhe H | 250 mm |
| Gewicht | 22.3 kg |
| Zuleitung / Stecker | 10 m, H07BQ-F, 3 x 1,5 mm ² / Typ J (SN 441011, Typ13) |
| Zusatzfunktionen | mit Schalter |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 57000 lm |
| Bemessungsleistung | 380 W |
| Systemeffizienz | 150 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 29,8 |
| Ausstrahlwinkel | 115° |
| Lebensdauer | 100000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex | 82 |
| Farbkonsistenz | 3 SDCM |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät | Konverter dimmbar |
| Steuerung | DALI |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 2 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 4 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 4 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 6 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 15.3 A / 760 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 44 75 92 97 100 |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Schlagschutz | IK10 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +40 °C |
| Sicherheitszeichen | D-Zeichen |
| Konformitätszeichen | CE |

Zubehör




95-0060-0014.D
Kurbel-Stativ 'Premium', Hmax 3,80 m, Hmin 1,74m



95-0267-0001
Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe



95-0060-0014S1
Kurbel-Stativ 'Premium', inkl. Stativ-Adapter auf d=30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste



95-0257-0014
Teleskop-Stativ 'Professionell', Hmax 4,45m, Hmin 1,1m



95-0254-0014
Stativ-Adapter, 28 mm / 30 mm (DIN 14640)



95-0257-0014S1
Set Teleskop-Stativ "Professionell", bestehend aus Teleskop-Stativ 'Professionell' und Transportkiste

POWERDISK

80P010CH-0006S2 | POWERDISK

