


GLADIATOR II Accu

88-ALL42-0006 | Kompakte Leuchten



Kompakte Leuchten
4017506116421
L 320, B 305, H 110

Mobiler Einsatz
blau



Mobile, netzunabhängige Akku-Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer - TPE). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche. Lichtstrahlungsabgabe einstellbar mit Bügel aus Kunststoff (ABS). Ergonomisch platzierter 2-Stufen-Schalter (50/100%). Moderner Li-Ion-Akku mit 95 Wh für eine Betriebszeit von 8 Stunden (1.300 Lumen) oder 4 Stunden (2.600 Lumen). Digitale Akku-Kapazitätsanzeige (0-100%). Inklusive Ladegerät (3A) für eine Ladezeit von nur 3 Stunden. Umfangreiches Zubehör optional erhältlich (Stative, Halteschienen, Magnethalter, etc.). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

Produktdaten

Länge L	320 mm
Breite B	305 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	2.9 kg
Steckdosen	1 x Weipu SP13
Zuleitung / Stecker	2.7 m, H03VVH2-F, 2 x 0,75 mm ² / Typ C Eurostecker (CEE 7/16)
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1300 lm 2600 lm
Bemessungsleistung	45 W undefined W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,4 23,8
Ausstrahlwinkel	101°
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	52 83 97 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Umgebungstemperatur	5 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



95-9007-0001.AA
Ladegerät 16,8 V DC, 3A (Ausgang)



95-9008-0001
Steckerladegerät 16,8 V DC, 1A (Ausgang)

GLADIATOR II Accu

88-ALL42-0006 | Kompakte Leuchten



95-0008-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0005-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0003-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen




95-0061-0001
Teleskop-Stativ 'Profi', 3-teilig, ausziehbar bis 3,20 m



90-0004-0022
Halteschiene für 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0007-0022
Magnethalter, zur Magnetbefestigung von 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0059-0022
Montageplatte, für 2 Halteschienen



95-0290-0006
Transporttasche für Arbeitsleuchte



95-0009-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0006-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0004-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen



90-0005-0022.1
Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte, für Stativ- und Wandmontage



95-0021-0014
Gerüsthalter, für Rohrbefestigung an Baugerüsten



95-0013-0022.2
Magnethalter, für Magnetbefestigung von 1 Arbeitsleuchte



95-0310-0022
Multi-Adapter für DIN-Zapfen

GLADIATOR II Accu

88-ALL42-0006 | Kompakte Leuchten

