



70-2000-0006



Serie: BEAM Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 352, B 223, H 357
 Lieferbare Farbe: blau

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlprofil, Ständerfüße und Griff aus Kunststoff, Klettband für Kabelaufwicklung und mit Öse zur Aufhängung des Strahlers, 3 m Zuleitung mit Netzstecker

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 System-Leistung 47 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe Griff schwarz
 Zuleitung H07RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,0 mm²
 Zuleitungslänge 3 m
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Stecksystem E+F, Konturenst. (CEE 7/17)
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 65
 Schutzklasse II
 Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung nicht verwenden!

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Leuchtmittelanzahl 1
 Leistung 43,00 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbtemperatur 5000 K
 Farbwiedergabeindex 80
 Lebensdauer 30000 h

Maße und Gewichte:

Länge L 352 mm
 Breite B 223 mm
 Höhe H 357 mm
 Gewicht 1,838 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 4.500 lm