



# 88-0N2BS-0006



Serie: GLADIATOR II Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz  
Schutzart: IP 54  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 320, B 305, H 110  
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), Steckdose/n und Schalter, Taschenlampen- und Notlichtfunktion, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
Systemleistung 40 W  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Farbe TPE blau  
Farbe Griff schwarz  
Zuleitung H07RN-F  
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Zuleitungslänge 5 m  
Zuleitungsfarbe schwarz  
Zusatzfunktionen mit Schalter, mit TNF  
Stecksystem Typ G (BS 1363)  
Steckdosen 2  
Lampenabdeckung opal

## Prüfungen:

Schutzart IP 54  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
Sicherheitszeichen D-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Länderkennzeichnung CE  
Energieeffizienzklasse LED A++  
Leuchtmittel  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Lampe 1:

Leuchtmittel LED  
Leuchtmittellanzahl 1  
Leistung 36,00 W  
Sockel ohne Sockel  
Farbtemperatur 5000 K  
Farbwiedergabeindex 80  
Lebensdauer 30000 h

## Maße und Gewichte:

Länge L 320 mm  
Breite B 305 mm  
Höhe H 110 mm  
Gewicht 3,3 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 4.000 lm