



88-0N3CH-0006



Serie: GLADIATOR II Arbeitsleuchten

Montageart:	mobiler Einsatz
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 320, B 305, H 110
Lieferbare Farbe:	schwarz

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), Steckdose/n und Schalter, Taschenlampen- und Notlichtfunktion, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Systemleistung	40 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE	blau
Farbe Griff	schwarz
Zuleitung	H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt	3 x 1,5 mm ²
Zuleitungslänge	5 m
Zuleitungsfarbe	schwarz
Zusatzfunktionen	mit Schalter, mit TNF
Stecksystem	Typ 12 (SEV 1011)
Steckdosen	3
Lampenabdeckung	opal

Prüfungen:

Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Leuchtmittel	LED
Leuchtmittellanzahl	1
Leistung	36,00 W
Sockel	ohne Sockel
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h

Maße und Gewichte:

Länge L	320 mm
Breite B	305 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	3,3 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	4.000 lm
---------------------	----------