



61-01000-0006

Serie: BASE DOME Kuppelleuchten



Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: D 210, H 197
Lieferbare Farbe: blau

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl, Zuleitung mit Netzstecker

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Systemleistung 30 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Zuleitung H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,0 mm²
Zuleitungslänge 5 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Stecksystem E+F, Konturenst. (CEE 7/17)
Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 65
Schutzklasse II
Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse LED A++
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
Leuchtmittellanzahl 1
Leistung 26,00 W
Sockel ohne Sockel
Farbtemperatur 5000 K
Farbwiedergabeindex 80
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 210 mm
Höhe H 197 mm
Gewicht 1,5 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 3.400 lm

Zubehör

95-0275-0022 Adapter für Stativmontage altanthrazit metallic
95-0276-0022 Adapter Magnethalterung, mit 2 gummierten Magneten altanthrazit metallic