



# 68P500ED-0002.4K



Serie: Schutzrohrleuchte FARM Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage  
Schutzart: IP 67  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 78, L 1530  
Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (PMMA), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), dimmbares Betriebsgerät integriert, 3 m Zuleitung, 2 Edelstahl-Halteschellen (M8/M10) und passende Stockschrauben

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
System-Leistung 55 W  
Spannung 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

## Spezifikationen:

Zuleitung NYY-J  
Zuleitungsquerschnitt 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Zuleitungslänge 3 m  
Zuleitungsfarbe schwarz  
Lampenabdeckung opal

## Prüfungen:

Schutzart IP 67  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung (E-Labor) 750 °C  
Schlagschutz IK08  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Länderkennzeichnung Made in Germany

## Lampe 1:

Leuchtmittel LED  
Leuchtmittelanzahl 5  
Leistung 14,00 W  
Sockel ohne Sockel  
Farbtemperatur 4000 K  
Farbwiedergabeindex 80  
Lebensdauer 50000 h (L70/B50)

## Maße und Gewichte:

Länge L 1.530 mm  
Durchmesser D 78 mm  
Gewicht 4,43 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 7.400 lm