


68A3000C-0062

Serie: Schutzrohrleuchten Chain



Montageart:	Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
Schutzart:	IP 67
Schutzklasse:	II
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 120, L 965
Lieferbare Farbe:	grau

Schutzrohrleuchte zur Verwendung in einer Leuchtenkette. Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff (grau/Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), 5 m Zuleitung (H07RN-F) mit RST16-Stecker, 0,3 m Ableitung mit RST1 6-Buchse, umfangreiches Zubehör optional zur Aufhängung bzw. Befestigung. Für einen Betrieb ist eine Netz-zuleitung erforderlich (siehe Zubehör).

Elektrotechnik:

Bemessungsleistung	31 W
Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE	blau
Zuleitung	H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt	3 x 1,5 mm ²
Zuleitungslänge	5 m
Zuleitungsfarbe	schwarz
Stecksystem	Wieland RST mini
Lampenabdeckung	opal

Prüfungen:

Schutzart	IP 67
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung (E-Labor)	850 °C
Schlagschutz	IK08
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	Made in Germany

Lampe 1:

Bemessungsleuchtenlichtstrom	5100 lm
Leuchtmittel	LED
Leuchtmittellanzahl	3
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L	965 mm
Durchmesser D	120 mm
Gewicht	3,16 kg

Zubehör

- 95-000C-0001 Netzleitung mit Stecker (Typ E+F, CEE7/7) und Ein/Aus-Schalter schwarz
- 95-010C-0001 Netzleitung mit Stecker (Typ E+F, CEE7/7, IP68) und Ein/Aus-Schalter schwarz
- 95-060C-0001 Netzleitung mit Stecker (CEE 6h, 16A, blau) und Ein/Aus-Schalter schwarz
- 95-0C0C-0001 Netzleitung-Verlängerung, Chain 230 V schwarz