



70P100C0-0022



Serie: THORIX Strahler

Montageart: Universale Montage
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 699, B 506, H 365
Lieferbare Farbe: anthrazit

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet anthrazit, Rahmen Stahl pulverbeschichtet anthrazit, Abdeckung Sicherheitsglas klar, Haltebügel Stahl pulverbeschichtet anthrazit, LED's mit Linsenoptik

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Spannung 100 - 240 V / 47 - 63 Hz
Systemleistung 960 W

Spezifikationen:

Zuleitung H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge 1 m
Zuleitungsfarbe schwarz

Prüfungen:

Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Länderkennzeichnung nicht verwenden!
Energieeffizienzklasse LED A++
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 12
Sockel ohne Sockel
Farbtemperatur 5000 K
Lebensdauer
Lichtaustrittswinkel 60°
Leuchtmittel LED
Leistung 75,00 W
Farbwiedergabeindex 70

Maße und Gewichte:

Länge L 699 mm
Breite B 506 mm
Höhe H 365 mm
Gewicht 32,5 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 132.000 lm