



68A10001-0062



Serie: Schutzrohrleuchten Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage
Schutzart: IP 67
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 120, L 405
Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
System-Leistung 12 W
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE blau
Zuleitung H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge 5 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Stecksystem Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 67
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850°C - 30 Sekunden
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
Leuchtmittellanzahl 1
Leistung 14,00 W
Sockel ohne Sockel
Farbtemperatur 5000 K
Farbwiedergabeindex 80
Lebensdauer 50000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L 405 mm
Durchmesser D 120 mm
Gewicht 1,87 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 1.200 lm

Zubehör

68Z00001 Kunststoff-Halteschelle grau
68Z00002 Halteschelle aus Metall mit Magnet verzinkt
68Z00003 Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet grau
68Z00007 Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück) verzinkt
68Z00004 Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger verzinkt
68Z00016 Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau
68Z00006 Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück) verzinkt
68Z00017 Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau
68Z00005 Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück) verzinkt
68Z00008 Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau