



68A250Z1-0002



Serie: Schutzrohrleuchten Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage
Schutzart: IP 67
Schutzklasse: III
Lampe: LED
Abmessungen: D 78, L 685
Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Kabeinführungen Durchverdrahtung), inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
System-Leistung 23 W
Spannung 24 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
Leuchtmittellanzahl 2
Leistung 14,00 W
Sockel ohne Sockel
Farbtemperatur 5000 K
Farbwiedergabeindex 80
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 685 mm
Durchmesser D 78 mm
Gewicht 1,457 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 2.600 lm

Zubehör

68Z00001 Kunststoff-Halteschelle grau
68Z00002 Halteschelle aus Metall mit Magnet verzinkt
68Z00003 Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet grau
68Z00007 Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück) verzinkt
68Z00004 Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger verzinkt
68Z00016 Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau
68Z00006 Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück) verzinkt
68Z00017 Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau
68Z00005 Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück) verzinkt
68Z00008 Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau