



68A46160-0062



Serie: Schutzrohrleuchten Schutzrohrleuchten

Montageart: Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
 Schutzart: IP 44
 Schutzklasse: III
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 120, L 1324
 Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat),
 Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2
 Protektoren, 1 Steckdose, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 System-Leistung 45 W
 Spannung 42 V / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE blau
 Zuleitung H07RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 5 m
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Stecksystem CEE 42VAC
 Steckdosen 1
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 44
 Schutzklasse III
 Glühdrahtprüfung (E-Labor) 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Leuchtmittellanzahl 4
 Leistung 14,00 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbtemperatur 5000 K
 Farbwiedergabeindex 80
 Lebensdauer 50000 h (L90/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L 1.324 mm
 Durchmesser D 120 mm
 Gewicht 3,02 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 5.300 lm

Zubehör

68Z00001 Kunststoff-Halteschelle grau
 68Z00002 Halteschelle aus Metall mit Magnet verzinkt
 68Z00003 Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet grau
 68Z00007 Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit
 gummiertem Magnet, Set (2 Stück) verzinkt
 68Z00004 Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger
 verzinkt
 68Z00016 Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte
 drehbar, Set (2 Stück) grau
 68Z00006 Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L
 600 mm), Set (2 Stück) verzinkt
 68Z00017 Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung
 (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau
 68Z00005 Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-
 Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück) verzinkt
 68Z00008 Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-
 Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2
 Stück) grau