

68A500Z1-0002

Serie: Schutzrohrleuchten Schutzrohrleuchten

Montageart:	Universale Montage
Schutzart:	IP 67
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 78, L 1530
Lieferbare Farbe:	grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Kabeleinführungen Durchverdrahtung), inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
System-Leistung	55 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Lampenabdeckung	opal

Prüfungen:

Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung (E-Labor)	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Leuchtmittel	LED
Leuchtmittelanzahl	5
Leistung	14,00 W
Sockel	ohne Sockel
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L	1.530 mm
Durchmesser D	78 mm
Gewicht	3,232 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	6.600 lm

Zubehör

68Z00001	Kunststoff-Halteschelle grau
68Z00002	Halteschelle aus Metall mit Magnet verzinkt
68Z00003	Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet grau
68Z00007	Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück) verzinkt
68Z00004	Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger verzinkt
68Z00016	Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau
68Z00006	Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück) verzinkt
68Z00017	Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau
68Z00005	Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück) verzinkt
68Z00008	Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau