



# 70F02A01-0014



Serie: THORIX II Flex Scheinwerfer

Montageart:	Mobiler Einsatz
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 446, B 172, H 334
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstell- bügel aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6 °-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 1464.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung	180 W

## Spezifikationen:

Farbe Griff	schwarz
Zuleitung	H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Zuleitungslänge	10 m
Zuleitungsfarbe	schwarz
Stecksystem	Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
Lampenabdeckung	klar

## Prüfungen:

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen

## Lampe 1:

Farbwiedergabeindex	80
Farbtemperatur	5000 K
Leuchtmittellanzahl	2
Socket	ohne Socket
Lichtaustrittswinkel	30/60°
Leuchtmittel	LED
Leistung	92,20 W
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L	446 mm
Breite B	172 mm
Höhe H	334 mm
Gewicht	8,785 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	24.000 lm
---------------------	-----------