



70FD3901-0014



Serie: THORIX II Flex Scheinwerfer

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: IP 66
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 446, B 172, H 419
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstell- bügel aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6 °-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 1464.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter dimmbar 1-10V
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 System-Leistung 265 W

Spezifikationen:

Farbe Griff schwarz
 Zuleitung H07BQ-F
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 10 m
 Zuleitungsfarbe gelb
 Zusatzfunktionen mit Schalter
 Stecksystem Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
 Lampenabdeckung klar

Prüfungen:

Schutzart IP 66
 Schutzklasse I
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Farbwiedergabeindex 80
 Farbtemperatur 5000 K
 Leuchtmittelanzahl 3
 Sockel ohne Sockel
 Lichtaustrittswinkel 90°
 Leuchtmittel LED
 Leistung 92,20 W
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 446 mm
 Breite B 172 mm
 Höhe H 419 mm
 Gewicht 11,662 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 35.000 lm