

# 70T023Z0-0014



Serie: THORIX II

Montageart: Mast, Universale Montage

Schutzart: IP 66 Schutzklasse: I Lampe: LED

Abmessungen: L 432, B 122, H 265 Lieferbare Farbe: silber metallic

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter

Spannung 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

System-Leistung 180 W

### Spezifikationen:

Zuleitung H07RN-F
Zuleitungslänge 1 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Lampenabdeckung klar

### Prüfungen:

Schutzart IP 66 Schutzklasse I Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850 °C

Schlagschutz 5 Joule)

Sicherheitszeichen F-Zeichen Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

## Lampe 1:

Farbwiedergabeindex 80 Farbtemperatur 5000 K Leuchtmittelanzahl 2

Sockel 2 ohne Sockel

Lichtaustrittswinkel 30° Leuchtmittel LED Leistung 92,20 W

Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

## Maße und Gewichte:

 Länge L
 432 mm

 Breite B
 122 mm

 Höhe H
 265 mm

 Gewicht
 6,12 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 24.000 lm

## Zubehör

95-0281-0014 Blendschute (2- bis 6-Modul) silberfarben

95-0283-0001 Netzanschlussdose

95-0285-0001 Abfangseil mit Karabinerhaken