



# 70T4C3Z0-0014



Serie: THORIX II

Montageart: Mast, Universale Montage  
Schutzart: IP 65  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 809, B 122, H 683  
Lieferbare Farbe: silber metallic

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
Spannung 400 V / 50 Hz, 60 Hz  
System-Leistung 1.115 W

## Spezifikationen:

Zuleitung H07RN-F  
Zuleitungslänge 1 m  
Zuleitungsfarbe schwarz  
Lampenabdeckung klar

## Prüfungen:

Schutzart IP 65  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850 °C  
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Länderkennzeichnung Made in Germany

## Lampe 1:

Leistung 92,20 W  
Farbwiedergabeindex 80  
Farbtemperatur 5000 K  
Leuchtmittellanzahl 12  
Leuchtmittel LED  
Sockel ohne Sockel  
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)  
Lichtaustrittswinkel 30°

## Maße und Gewichte:

Länge L 809 mm  
Breite B 122 mm  
Höhe H 683 mm  
Gewicht 31,63 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 150.000 lm

## Zubehör

95-0282-0014 Blendschute (8- bis 12-Modul) silberfarben  
95-0283-0001 Netzanschlussdose  
95-0284-0001 Netzanschlussstecker (CEE, 16A, 6h, 3P+N+PE, IP67)  
95-0285-0001 Abfangseil mit Karabinerhaken