



79-0L200-0006



Serie: GLADIATOR mini Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 250, B 215, H 155
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Steckdose/n und Schalter, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
System-Leistung 33 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE blau
Zuleitung H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge 2,5 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Zusatzfunktionen mit Schalter
Stecksystem Typ F, Schuko (CEE 7/4)
Steckdosen 2
Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 54
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung (E-Labor) 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen D-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
Leuchtmittellanzahl 1
Leistung 26,00 W
Sockel ohne Sockel
Farbtemperatur 5000 K
Farbwiedergabeindex 80
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 250 mm
Breite B 215 mm
Höhe H 155 mm
Gewicht 1,69 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 2.800 lm

Zubehör

95-0003-0001 Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen verzinkt
95-0004-0001 Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen verzinkt
95-0022-0022 Leuchtenhalter, für Stativbefestigung anthrazit
95-0023-0022 DIN-Zapfen Adapter anthrazit
95-0024-0022 U-Stativadapter für Leuchtenhalter, zur Stativanbindung anthrazit
95-0017-0022 DIN-Zapfen D 30mm, nach DIN 14460 anthrazit
95-0105-0001 Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set inkl. Kipp-Aufnahme verzinkt
95-0106-0001 Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set inkl. Kipp-Aufnahme verzinkt
95-0107-0001 Teleskop-Stativ 'Standard', ohne Rollen, Set inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme verzinkt
95-0108-0001 Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme verzinkt
95-0290-0006 Transporttasche für Arbeitsleuchte blau