



# 79-0L2DK-0006

Serie: GLADIATOR mini Arbeitsleuchten



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montageart:       | Mobiler Einsatz     |
| Schutzart:        | IP 54               |
| Schutzklasse:     | I                   |
| Lampe:            | LED                 |
| Abmessungen:      | L 250, B 215, H 155 |
| Lieferbare Farbe: | schwarz             |

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Steckdose/n und Schalter, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

## Elektrotechnik:

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Betriebsgerät   | Konverter                |
| System-Leistung | 33 W                     |
| Spannung        | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |

## Spezifikationen:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Farbe TPE             | blau                    |
| Zuleitung             | H07RN-F                 |
| Zuleitungsquerschnitt | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Zuleitungslänge       | 2,5 m                   |
| Zuleitungsfarbe       | schwarz                 |
| Zusatzfunktionen      | mit Schalter            |
| Stecksystem           | Typ K (DS 60884-2-D1)   |
| Steckdosen            | 2                       |
| Lampenabdeckung       | opal                    |

## Prüfungen:

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Schutzart                  | IP 54                       |
| Schutzklasse               | I                           |
| Glühdrahtprüfung (E-Labor) | 650°C - 30 Sekunden         |
| Schlagschutz               | IK08 (Schlagschutz 5 Joule) |
| Sicherheitszeichen         | D-Zeichen                   |
| Sonstige Zeichen           | WEEE-Zeichen                |
| Länderkennzeichnung        | CE                          |

## Lampe 1:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Leuchtmittel        | LED               |
| Leuchtmittelanzahl  | 1                 |
| Leistung            | 26,00 W           |
| Sockel              | ohne Sockel       |
| Farbtemperatur      | 5000 K            |
| Farbwiedergabeindex | 80                |
| Lebensdauer         | 50000 h (L70/B10) |

## Maße und Gewichte:

|          |          |
|----------|----------|
| Länge L  | 250 mm   |
| Breite B | 215 mm   |
| Höhe H   | 155 mm   |
| Gewicht  | 1,811 kg |

## Lichttechnik:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Leuchten-Lichtstrom | 2.800 lm |
|---------------------|----------|

## Zubehör

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 95-0003-0001 | Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen verzinkt                                 |
| 95-0004-0001 | Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen verzinkt                                  |
| 95-0022-0022 | Leuchtenhalter, für Stativbefestigung anthrazit                                 |
| 95-0023-0022 | DIN-Zapfen Adapter anthrazit                                                    |
| 95-0024-0022 | U-Stativadapter für Leuchtenhalter, zur Stativanbindung anthrazit               |
| 95-0017-0022 | DIN-Zapfen D 30mm, nach DIN 14460 anthrazit                                     |
| 95-0105-0001 | Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set inkl. Kipp-Aufnahme verzinkt        |
| 95-0106-0001 | Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set inkl. Kipp-Aufnahme verzinkt         |
| 95-0107-0001 | Teleskop-Stativ 'Standard', ohne Rollen, Set inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme verzinkt |
| 95-0108-0001 | Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme verzinkt       |
| 95-0290-0006 | Transporttasche für Arbeitsleuchte blau                                         |