



79-5L050-0006



Serie: GLADIATOR mini Arbeitsleuchten

Montageart:	Mobiler Einsatz
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	II
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 250, B 215, H 155
Lieferbare Farbe:	schwarz

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
System-Leistung	33 W
Spannung	24 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE	blau
Zuleitung	H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt	2 x 1,5 mm ²
Zuleitungslänge	5 m
Zuleitungsfarbe	schwarz
Stecksystem	CEE 24VAC
Lampenabdeckung	opal

Prüfungen:

Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung (E-Labor)	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE

Lampe 1:

Leuchtmittel	LED
Leuchtmittelanzahl	1
Leistung	26,00 W
Sockel	ohne Sockel
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	250 mm
Breite B	215 mm
Höhe H	155 mm
Gewicht	1,8 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	2.800 lm
---------------------	----------

Zubehör

95-0003-0001	Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen verzinkt
95-0004-0001	Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen verzinkt
95-0022-0022	Leuchtenhalter, für Stativbefestigung anthrazit
95-0023-0022	DIN-Zapfen Adapter anthrazit
95-0024-0022	U-Stativadapter für Leuchtenhalter, zur Stativanbindung anthrazit
95-0017-0022	DIN-Zapfen D 30mm, nach DIN 14460 anthrazit
95-0105-0001	Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set inkl. Kipp-Aufnahme verzinkt
95-0106-0001	Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set inkl. Kipp-Aufnahme verzinkt
95-0107-0001	Teleskop-Stativ 'Standard', ohne Rollen, Set inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme verzinkt
95-0108-0001	Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme verzinkt
95-0290-0006	Transporttasche für Arbeitsleuchte blau