80C050CH-0006

Serie: POWERCASE L

Montageart:	Mobiler Einsatz
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 884, B 225, H 495
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Gehäuse Aluminium / Kunststoff, Abdeckung klares Polycarbonat mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker und 2-fach-Potentiometer (beide Leuchtenhälften getrennt stufenlos dimmbar 10-100%), inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage und Husse zum besseren Schutz

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter dimmbar 1-10V
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung	775 W

Spezifikationen:

Farbe Griff	blau
Zuleitung	H07BQ-F
Zuleitungsquerschnitt	3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge	10 m
Zuleitungsfarbe	gelb
Zusatzfunktionen	mit Schalter
Stecksystem	Typ 12 (SEV 1011)
Lampenabdeckung	klar

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Farbwiedergabeindex	80
Farbtemperatur	5000 K
Leuchtmittelanzahl	8
Leuchtmittel	LED
Leistung	92,20 W
Sockel	ohne Sockel
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	884 mm
Breite B	225 mm
Höhe H	495 mm
Gewicht	20,4 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	102.200 lm

Zubehör

95-0060-0014.D	Kurbel-Stativ Premium, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrom, glänzend
95-0060-0014SK	**Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste chrom, glänzend
95-0294-0014	Kurbel-Stativ Lightmaxx chrom, glänzend
95-0254-0014	**Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) edelstahl
95-0265-0040	**Transportkiste für Teleskop-Stativ "Premium"**, Holz, 2 Tragegriffe beige
95-0266-0001	Gummierte Gelenkfüße für Kurbel-Stativ 'Premium' (Set 3x) schwarz
95-0267-0001	Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe blank
95-0227-0001	Gurtband inkl. Karabinerhaken (Set = 2 Stück), zur hängenden Montage grau