80P01001-0006S2

Serie: POWERDISK Flächenleuchten

Montageart:	Mobiler Einsatz
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 750, B 630, H 250
Lieferbare Farbe:	weiß

Set POWERDISK: Gehäuse Aluminium / Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, Zuleitung mit Netzstecker und Taster, dimmbar 1-100 Prozent, Adapter für hängende Montage, Transporttasche

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
System-Leistung	380 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Zuleitung	H07BQ-F
Zuleitungsquerschnitt	3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge	10 m
Zuleitungsfarbe	gelb
Zusatzfunktionen	mit Schalter
Stecksystem	Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
Lampenabdeckung	opal

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittel	LED
Leuchtmittelanzahl	24
Leistung	15,40 W
Sockel	ohne Sockel
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex	82
Lebensdauer	100000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	750 mm
Breite B	630 mm
Höhe H	250 mm
Gewicht	22,4 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	57.000 lm

Zubehör

95-0060-0014.D	Kurbel-Stativ Premium, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrom, glänzend
95-0257-0014	Teleskop-Stativ “Professionell“, 4,70m, Edelstahl edelstahl
95-0267-0001	Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe blank
95-0254-0014	**Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) edelstahl
95-0060-0014SK	**Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste chrom, glänzend
95-0257-0014SK	**Set Teleskop-Stativ "Professionell"**, bestehend aus Teleskop-Stativ "Professionell" und Transportkiste edelstahl