



83-A1043-0006



Serie: GLADIATOR SL I Accu Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: IP 66
 Schutzklasse: III
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 283, B 272, H 104
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), 5-stufig schaltbar, mit Kapazitäts- und Laufzeitanzeige, inkl. Steckernetzteil mit 5 m Zuleitung H05RN-F

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 System-Leistung 36 W

Spezifikationen:

Farbe TPE blau
 Farbe Griff schwarz
 Zuleitung H05RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,0 mm²
 Zuleitungslänge 5 m
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 66
 Schutzklasse III
 Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE

Lampe 1:

Farbwiedergabeindex 80
 Farbtemperatur 5000 K
 Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Leistung 26,00 W
 Sockel ohne Sockel
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 283 mm
 Breite B 272 mm
 Höhe H 104 mm
 Gewicht 2,4 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 4.000 lm

Zubehör

95-0290-0006 Transporttasche für Arbeitsleuchte blau
 95-0170-0001 Teleskopstativ Standard, ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte verzinkt
 95-0171-0001 Teleskopstativ Standard, mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte verzinkt
 95-0172-0001 Teleskopstativ Standard, ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten verzinkt
 95-0173-0001 Teleskopstativ Standard, mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten verzinkt
 95-0270-0001 Magnet-Set, zur Befestigung an den Gewindebuchsen im Griff schwarz