



68A36160-0062.NL



Série: Luminaire tubulaire lumière d'urgence Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: montage des plafonniers, suspension, flèche murale
 Degré de Protection: IP 44
 Classe de protection: III
 Équipement complet: LED
 Dimensions: D 120, L 1080
 Couleur: gris

Luminaire de protection tubulaire à LED, tube de protection en plastique opale résistant aux chocs (polycarbonate), embouts en plastique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 protecteurs (bleus), 1 prise de courant, câble d'alimentation avec fiche secteur, mode d'éclairage de secours en cas de panne de courant avec 400 lm, pendant 60 minutes au maximum, la pleine capacité de l'accumulateur est suffisante pour 3 cycles d'éclairage de secours au maximum, extinction par bouton-poussoir

Accessoires

| | |
|----------|--|
| 68Z00001 | Bride de fixation en matière synthétique gris |
| 68Z00002 | Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé |
| 68Z00003 | Bride de fixation (plastique) avec aimant gris |
| 68Z00007 | Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé |
| 68Z00004 | Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé |
| 68Z00016 | Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris |
| 68Z00006 | Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé |
| 68Z00017 | Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris |
| 68Z00005 | Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé |
| 68Z00008 | Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris |

Électrotechnique:

| | |
|----------------------|---------------------|
| Appareillage | Convertisseur |
| Puissance du système | 39 W |
| Tension | 42 V / 50 Hz, 60 Hz |

Spezifikationen:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Couleur TPE | bleu |
| Câble | H07RN-F |
| Section de câble | 2 x 1,5 mm ² |
| Longueur de câble | 5 m |
| Couleur du câble | noir |
| Systèmes de connecteurs | CEE 42VAC |
| Prises | 1 |
| Couvercle de la lampe | opale |

Vérification:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Degré de Protection | IP 44 |
| Classe de protection | III |
| Test au fil incandescent | 850 °C |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Marques de sécurité | Marquage D, Marquage F |
| Autres Marquages | Marquage WEEE |

Lampe 1:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lampe | LED |
| Nombre lampe 1 | 3 |
| Puissance | 14,00 W |
| Culot | sans douille |
| Température de couleur | 5000 K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Durée de vie | 50000 h (L90/B50) |

Volume et poids:

| | |
|------------|----------|
| Longueur L | 1.080 mm |
| Diamètre D | 120 mm |
| Poids | 2,96 kg |

Eclairage:

| | |
|---------------------|----------|
| Flux Lumineux Total | 4.300 lm |
|---------------------|----------|