



# 68P500E0-0002.4K



Série: Luminaire tubulaire FARM Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage universel  
Degré de Protection: IP 67  
Classe de protection: I  
Équipement complet: LED  
Dimensions: D 78, L 1530  
Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (PMMA), résistant aux chocs, appareillage intégré, 3 m de câble, 2 brides de fixation en acier inoxydable (M8/M10) avec boulons de suspension en acier inoxydable

## Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur  
Puissance du système 55 W  
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Câble NYY-J  
Section de câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de câble 3 m  
Couleur du câble noir  
Couvercle de la lampe opale

## Vérification:

Degré de Protection IP 67  
Classe de protection I  
Test au fil incandescent 750°C  
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)  
Marques de sécurité Marquage F  
Autres Marquages Marquage WEEE

## Lampe 1:

Lampe LED  
Nombre lampe 1 5  
Puissance 14,00 W  
Culot sans douille  
Température de couleur 4000 K  
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80  
Durée de vie 50000 h (L70/B50)

## Volume et poids:

Longueur L 1.530 mm  
Diamètre D 78 mm  
Poids 4,2 kg

## Eclairage:

Flux Lumineux Total 7.400 lm