

70FD3601-0014

Série: THORIX II Flex Projecteurs

Type de montage:	utilisation mobile
Degré de Protection:	IP 66
Classe de protection:	I
Équipement complet:	LED
Dimensions:	L 446, B 172, H 419
Couleur:	argent métallisé

Projecteur à LED universel pour le montage sur trépied ou l'installation au sol, boîtier en aluminium avec peinture poudre gris argenté, pied en arceau en acier avec peinture poudre gris argenté et 4 pieds en caoutchouc, poignée de transport robuste en plastique noir, tête de luminaire réglable par incréments de 6 °, verre PC transparent avec optique de lentille, logement de goujon selon DIN 14640 intégré.

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur dimmable 1-10V
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du système	265 W

Spezifikationen:

Couleur de la poignée	noir
Câble	H07BQ-F
Section de câble	3 x 1,5 mm²
Longueur de câble	10 m
Couleur du câble	jaune
Fonctions supplémentaires	avec interrupteur
Systèmes de connecteurs	Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
Couvercle de la lampe	clair

Vérification:

Degré de Protection	IP 66
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	Made in Germany

Lampe 1:

Puissance	92,20 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Température de couleur	5000 K
Nombre lampe 1	3
Lampe	LED
Culot	sans douille
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Angle d'éclairage	60°

Volume et poids:

Longueur L	446 mm
Largeur B	172 mm
Hauteur H	419 mm
Poids	11,662 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	35.000 lm