

70T036Z0-0014

Série: THORIX II

Type de montage:	montage sur mât, Montage universel
Degré de Protection:	IP 66
Classe de protection:	I
Équipement complet:	LED
Dimensions:	L 434, B 122, H 351
Couleur:	argent métallisé

Projecteur à LED pour montage mural, au plafond ou sur mât, corps en aluminium résistant aux intempéries avec un étrier en acier inoxydable, traité époxy argenté métallisé, tête de luminaire réglable avec précision par incréments de 6° pour un positionnement optimal, diffuseur transparent avec optique à lentille en polycarbonate résistant aux chocs, câble d'alimentation flexible H07RN-F d'un mètre.

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Puissance du système	265 W

Spezifikationen:

Câble	H07RN-F
Longueur de câble	1 m
Couleur du câble	noir
Couvercle de la lampe	clair

Vérification:

Degré de Protection	IP 66
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	Made in Germany

Lampe 1:

Puissance	92,20 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Température de couleur	5000 K
Nombre lampe 1	3
Lampe	LED
Culot	sans douille
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Angle d'éclairage	60°

Volume et poids:

Longueur L	434 mm
Largeur B	122 mm
Hauteur H	351 mm
Poids	8,831 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	35.000 lm

Accessoires

95-0281-0014	Casquette anti-éblouissement (2 à 6 modules) argenté
95-0283-0001	Boîtier de raccordement au réseau
95-0285-0001	Corde d'interception avec mousqueton