



Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur

Puissance du système 28 W

Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
Câble H07RN-F
Section de câble 3 x 1,5 mm²

Longueur de câble 5 m Couleur du câble noir

Systèmes de connecteurs Typ F, Schuko (CEE 7/4)

Prises 1

Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 54 Classe de protection I

Marques de sécurité Marquage F Autres Marquages Marquage WEEE

Code du Pays CE

Lampe 1:

LampeLEDNombre lampe 11Puissance25,00 WCulotsans douilleTempérature de couleur5000 KIndice de rendu des couleurs80

(CRI)

Durée de vie 25000 h (L70/B10)

Volume et poids:

Diamètre D 185 mm Hauteur H 230 mm Poids 1,89 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 3.600 lm

77-01100-0006



Série: SPARTACUS LED Lumières dôme

Type de montage: utilisation mobile

Degré de Protection: IP 54 Classe de I

protection:

Équipement LED

complet:

Dimensions: D 185, H 230 Couleur: anthracite

Boîtier en matière plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d#angle en élastomère thermoplastique souple # TPE), dôme en plastique opale (Polycarbonate), crochet de suspension avec verrouillage et pliable en acier inoxydable, deuxième entrée de câble prévue (pour câblage continu), prise/s, câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

Accessoires

95-0080-0001 Poignée de transport pour le transport et le raccord

aux accessoires noir

95-0081-0001 Poignée de transport et support de câble, pour

l'enroulement du câble, pour le transport ou le

raccordement d'accessoires noir

95-0205-0022 Plaque magnétique, avec 3 aimants pour luminaire

dôme anthracite