

77-71070-0006

Série: SPARTACUS LED Lumières dôme

Type de montage:	utilisation mobile
Degré de Protection:	IP 54
Classe de protection:	I
Équipement complet:	LED
Dimensions:	D 185, H 230
Couleur:	anthracite

Boîtier en matière plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d#angle en élastomère thermoplastique souple # TPE), dôme en plastique opale (Polycarbonate), crochet de suspension avec verrouillage et pliable en acier inoxydable, deuxième entrée de câble prévue (pour câblage continu), câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Puissance du système	28 W
Tension	90 - 130 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE	bleu
Câble	H07RN-F
Section de câble	3 x 1,5 mm²
Longueur de câble	5 m
Couleur du câble	noir
Systèmes de connecteurs	CEE 110VAC
Couvercle de la lampe	opale

Vérification:

Degré de Protection	IP 54
Classe de protection	I
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	CE

Lampe 1:

Lampe	LED
Nombre lampe 1	1
Puissance	26,00 W
Culot	sans douille
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Durée de vie	25000 h (L70/B10)

Volume et poids:

Diamètre D	185 mm
Hauteur H	230 mm
Poids	1,75 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	3.600 lm

Accessoires

95-0080-0001	Poignée de transport pour le transport et le raccord aux accessoires noir
95-0081-0001	Poignée de transport et support de câble, pour l'enroulement du câble, pour le transport ou le raccordement d'accessoires noir
95-0205-0022	Plaque magnétique, avec 3 aimants pour luminaire dôme anthracite