

77-71270-0006

Série: SPARTACUS LED Lumières dôme

Type de montage:	utilisation mobile
Degré de Protection:	IP 44
Classe de protection:	I
Équipement complet:	LED
Dimensions:	D 185, H 230
Couleur:	anthracite

Boîtier en matière plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d#angle en élastomère thermoplastique souple # TPE), dôme en plastique opale (Polycarbonate), crochet de suspension avec verrouillage et pliable en acier inoxydable, deuxième entrée de câble prévue (pour câblage continu), prise/s, câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Puissance du système	28 W
Tension	90 - 130 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE	bleu
Câble	H07RN-F
Section de câble	2 x 1,5 mm²
Longueur de câble	5 m
Couleur du câble	noir
Systèmes de connecteurs	CEE 110VAC
Prises	2
Couvercle de la lampe	opale

Vérification:

Degré de Protection	IP 44
Classe de protection	I
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	CE

Lampe 1:

Lampe	LED
Nombre lampe 1	1
Puissance	25,00 W
Culot	sans douille
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Durée de vie	25000 h (L70/B10)

Volume et poids:

Diamètre D	185 mm
Hauteur H	230 mm
Poids	1,995 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	3.600 lm

Accessoires

95-0080-0001	Poignée de transport pour le transport et le raccord aux accessoires noir
95-0081-0001	Poignée de transport et support de câble, pour l'enroulement du câble, pour le transport ou le raccordement d'accessoires noir
95-0205-0022	Plaque magnétique, avec 3 aimants pour luminaire dôme anthracite