


# 79-7L070-0006

Série: GLADIATOR mini Luminaires pour postes de travail

| | |
|---|---|
| Type de montage: | utilisation mobile |
| Degré de Protection: | IP 54 |
| Classe de protection: | II |
| Équipement complet: | LED |
| Dimensions: | L 250, B 215, H 155 |
| Couleur: | noir |

Boîtier en plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

**Électrotechnique:**

| | |
|---|---|
| Appareillage | Convertisseur |
| Puissance du système | 33 W |
| Tension | 110 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |

**Spezifikationen:**

| | |
|---|---|
| Couleur TPE | bleu |
| Câble | H07RN-F |
| Section de câble | 2 x 1,5 mm² |
| Longueur de câble | 5 m |
| Couleur du câble | noir |
| Systèmes de connecteurs | CEE 110VAC |
| Couvercle de la lampe | opale |

**Vérification:**

| | |
|---|---|
| Degré de Protection | IP 54 |
| Classe de protection | II |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Résistance aux chocs | IK08 (5 Joule) |
| Marques de sécurité | Marquage D |
| Autres Marquages | Marquage WEEE |
| Code du Pays | CE |

**Lampe 1:**

| | |
|---|---|
| Lampe | LED |
| Nombre lampe 1 | 1 |
| Puissance | 26,00 W |
| Culot | sans douille |
| Température de couleur | 5000 K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Durée de vie | 50000 h (L70/B10) |

**Volume et poids:**

| | |
|---|---|
| Longueur L | 250 mm |
| Largeur B | 215 mm |
| Hauteur H | 155 mm |
| Poids | 1,8 kg |

**Eclairage:**

| | |
|---|---|
| Flux Lumineux Total | 2.800 lm |

**Accessoires**

| | |
|---|---|
| 95-0003-0001 | Trépied téléscopique 'Standard', sans roues galvanisé |
| 95-0004-0001 | Trépied téléscopique 'Standard', avec des roues galvanisé |
| 95-0022-0022 | Support de lampes, pour le montage sur trépied anthracite |
| 95-0023-0022 | Adaptateur pour tige DIN anthracite |
| 95-0024-0022 | Adaptateur pour trépied en U pour support du luminaire, pour montage sur trépied anthracite |
| 95-0017-0022 | Tige DIN D 30 mm, Selon DIN 14460 anthracite |
| 95-0105-0001 | Trépied téléscopique, sans roues, set avec support basculant galvanisé |
| 95-0106-0001 | Trépied téléscopique, avec des roues, set avec support basculant galvanisé |
| 95-0107-0001 | Trépied téléscopique, sans roues, set avec support pivotant et basculant galvanisé |
| 95-0108-0001 | Trépied téléscopique, avec des roues, set avec support pivotant et basculant galvanisé |
| 95-0290-0006 | Sac de transport pour lampe de travail bleu |