80C04006-0006

Série: POWERCASE L

Type de montage:	utilisation mobile
Degré de Protection:	IP 65
Classe de protection:	I
Équipement complet:	LED
Dimensions:	L 884, B 225, H 495
Couleur:	argent métallisé

Boîtier en aluminium/plastique, couverture en polycarbonate transparent avec lentille optique, câble d'alimentation amovible avec fiche secteur et potentiomètre (gradable en continu 10-100%), adaptateur pour tige DIN (d=30mm, DIN 14640) avec possibilité de montage droit ou à 30°. Avec housse (couverture) pour une protection optimale de la luminaire.

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur dimmable 1-10V
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du système	775 W

Spezifikationen:

Couleur de la poignée	bleu
Câble	H07BQ-F
Section de câble	3 x 1,5 mm²
Longueur de câble	10 m
Couleur du câble	jaune
Fonctions supplémentaires	avec interrupteur
Systèmes de connecteurs	CEE-6h
Couvercle de la lampe	clair

Vérification:

Degré de Protection	IP 65
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE

Lampe 1:

Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Température de couleur	5000 K
Nombre lampe 1	8
Lampe	LED
Puissance	92,20 W
Culot	sans douille
Durée de vie	50000 h (L80/B10)

Volume et poids:

Longueur L	884 mm
Largeur B	225 mm
Hauteur H	495 mm
Poids	20,4 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	102.200 lm

Accessoires

95-0060-0014.D	Trépied à manivelle «Premium», incl. adaptateur pour trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrome, brillant
95-0060-0014S	**Trépied à manivelle Premium**, avec adaptateur de trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640), kit d'ancrage et boîte de transport chrome, brillant
95-0294-0014	Kurbel-Stativ Lightmaxx chrome, brillant
95-0254-0014	**Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) inox
95-0265-0040	**Caisse de transport pour Trépied télescopique "Premium"**, bois, 2 poignées beige
95-0266-0001	Pieds caoutchoutés pour trépied à manivelle 'Premium' (Set 3x) noir
95-0267-0001	Set de fixation du tépied, 3x cordes et piquets brillant
95-0227-0001	Sangle avec mousqueton (set = 2 pièces), pour le montage en suspension gris
95-80C300-0004	Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : non gradable, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
95-80C301-0004	Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : non gradable, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
95-80C400-0004	Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : gradable, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
95-80C401-0004	Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : non gradable, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
95-80C500-0004	Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : gradation séparée des deux côtés, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
95-80C501-0004	Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : gradation séparée des deux côtés, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IP68
95-80CB00-0004	Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : Bluetooth, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
95-80CB01-0004	Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : Bluetooth, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IP68