



# 70-2000-0006



Série: BEAM Luminaires pour postes de travail

Type de montage: Utilisation mobile  
Degré de Protection: IP 65  
Classe de II  
Protection:  
Bestückung komplettLED  
(JS)\_fr:  
Dimensions: L 352, B 223, H 357

Boîtier en matière plastique anthracite/bleu (Polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple # TPE), dôme en plastique opale (Polycarbonate), crochet de suspension avec verrouillage et pliable en acier inoxydable, deuxième entrée de câble prévue (pour câblage continu), 3 m de câble avec fiche secteur

## Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Puissance du système	47 W
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Câble	H07RN-F
Section de câble	2 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	3 m
Couleur du câble	noir
Systèmes de connecteurs	E+F, Konturenst. (CEE 7/17)

## Vérification:

Degré de Protection	IP 65
Classe de Protection	II
Résistance au Feu	850°C
Résistance aux Chocs	IK06 (1 Joule)
Marques de sécurité	Marquage D, Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	CE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A++
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++

## Lampe 1:

Lampe	LED
Nombre lampe	1
Puissance	43,00 W
Température de couleur	5000 K
Indice rendu des couleurs (IRC)	80
Durée de vie	30000 h

## Volume et poids:

Longueur L	352 mm
Largeur B	223 mm
Hauteur H	357 mm
Poids	1,838 kg

## Eclairage:

Flux Lumineux Total	4.500 lm
---------------------	----------